

商品一覧表

タイプ	品名	用途	パネル材質	パネルサイズ (mm)	
オフィス用フロア(OA)	ウッドコアスチールフロア WSA500N	事務室・学校・病院など	スチール+パーティクルボード	□500	
	ウッドコアスチールフロア WSB500N	事務室・学校・病院など	スチール+パーティクルボード	□500	
	什器耐震固定OAフロア ラクロック	事務室・学校・病院など	ウッドコアスチールフロア +パネルアンカー	□500	
	インナースチール IS500N	事務室・学校・病院など	スチール	□500	
床吹出空調OAフロア	美風 KSB500CAR	事務室・学校・病院など	スチール	□500	
データセンター(DC)・ 電算室用フロア クリーンルーム用フロア (CR)	A600L	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	XA600L	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	MX600L	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	X600L	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	WX600L	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	A500	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□500	
	D450	電算室・サーバー室	アルミダイカスト	□450	
	G600L-55	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□600	
	G500	データセンター・電算室・ サーバー室・クリーンルーム	アルミダイカスト	□500	
サーバーラック 耐震固定システム	フリーラックフロア	データセンター・ 電算室・サーバー室	アルミダイカスト +スチールレール	□600	
免震床システム	スキッド・スキッドII	事務室・学校・病院・ 電算室・サーバー室など		□500/□600	
	キープ	事務室・学校・病院・ 電算室・サーバー室など		□500/□600	

	床高さ	構法	耐 荷 重		掲載ページ
			中央集中荷重	終局荷重	
	50mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 5,000N(500kgf)	15,000N以上 (1,500kgf以上)	P8～P13
	50mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 3,000N(300kgf)	10,000N以上 (1,000kgf以上)	P8～P13
	50mm～	支持脚タイプ 金属固定	許容引抜強度3,000N/枚以下		P14～P15
	40mm/50mm	置敷タイプ 全面配線方式	たわみ4.0mm以下 3,000N(300kgf)	6,000N以上 (600kgf以上)	P22～P24
	150mm～	支持脚タイプ	たわみ2.5mm以下 3,000N(300kgf)	8,000N以上 (800kgf以上)	P16～P21
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 6,000N(600kgf)	16,000N以上 (1,600kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 8,000N(800kgf)	20,000N以上 (2,000kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 10,000N(1,000kgf)	25,000N以上 (2,500kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 15,000N(1,500kgf)	35,000N以上 (3,500kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 25,000N(2,500kgf)	60,000N以上 (6,000kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ1.5mm以下 6,000N(600kgf)	16,000N以上 (1,600kgf以上)	P26、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ1.5mm以下 6,000N(600kgf)	16,000N以上 (1,600kgf以上)	P26
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 5,000N(500kgf)	12,500N以上 (1,250kgf以上)	P28、P49
	100mm～	支持脚タイプ	たわみ2.0mm以下 5,000N(500kgf)	12,500N以上 (1,250kgf以上)	P28、P49
	200mm～	支持脚タイプ	6,000N/10,000N/20,000N (600kgf/1,000kgf/2,000kgf)		P32～P36
	200mm～		3,000N/㎡ 6,000N/㎡ 10,000N/㎡		P40～P45
	300mm～		6,000N/㎡～		P46